

Mobile Skyllevoks

Type:	Skyllevoks.	Printdato: 30.10.2024
Anvendelse:	Mobile Skyllevoks anvendes som skyllevoks efter endt udvendig rengøring af overflader indenfor autobranschen. Kan bruges manuelt eller i automatiske vaskeanlæg.	
Egenskaber:	Mobile Skyllevoks sikrer en hurtig og effektiv nedbrydning af vandfilmen på bilen. Efterlader en frisk duft.	
Dosering:	Dosering/Forbrug:	10-30ml pr. bil
pH-værdi:	I koncentreret form:	Ca. 0,8.
Vægtfylde:	Ca. 1,07 g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares køligt men frostfrit. Holdbarhed: 2 år i ubrudt emballage	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	
Miljø:	Indeholde ikke A&B stoffer.	



NCA-Verodan A/S

Industriparken 5 – DK 9560 Hadsund
www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk
Tlf: +45 7027 1630 Fax: +45 7027 1631