



Denne enkle rengøringsløsning fungerer som en arbejdsstation og forsynes med trykforøget vand af en integreret pumpe.

Pumpen trykforøger vand op til 10 bar (ved et 4 bar tilgangstryk). Anlægget kræver tilslutning til vandforsyning og trykluft. MSC1-10 har en integreret kompressor til luftforsyning.


MS1-10 stand-alone hovedstation kan administrere to kemier med mulighed for at tilføje en separat afgang for et ekstra produkt.

Det udfører spul, skumapplikation og desinfektion* og kan anvendes i decentrale open plant cleaning løsninger.

*Afhængig af variant.

HIGHLIGHTS

- 1 Op til to kemitilgange til koncentreret kemi med mulighed for at tilføje en ekstra afgang til et tredje kemiprodukt
- 2 Trykområde: Op til 10 bar
- 3 MSC1-10 med integreret kompressor til forsyning af trykluft
- 4 Pneumatisk funktionsvælger



- ✓ Energibesparende Grundfos IE5 pumpemotor
- ✓ Frekvensstyret pumpe med blød start og stop
- ✓ Mulighed for pressostat for hurtig opstart
- ✓ Integreret tørløbsbeskyttelse
- ✓ Fremstillet i materialer af høj kvalitet med høj kemiresistens
- ✓ Hygiejnisk design og let at servicere



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VARIANT	MS1-10	MSC1-10
Antal brugere	1	1
Pumpetype	CRNE 3-8	CRNE 3-8
Motortype	IE5	IE5
Motoreffekt	1,1 kW	1,1 kW
Kapslingsklasse	IP54	IP54
Frekvensomformer	Integreret	Integreret
INSTALLATION		
Omgivelsestemperatur	3-40°C	3-40°C
SKUM		
Flow	150 liter/min	150 liter/min
Dosering*	0,2-6%	0,2-6%
DESINFEKTION		
Flow	7 liter/min	7 liter/min
Dosering*	0,2-6%	0,2-6%
DYSER		
Standard for spul	BR15/30	BR15/30
Standard for skum	BR65/150	BR65/150
Standard for desinfektion	KS60/30	KS60/30
DIMENSIONER		
Højde	856 mm	856 mm
Bredde	658 mm	658 mm
Dybde	484 mm	484 mm
Vægt	50 kg	60 kg
STRØMFORSYNING		
Spænding og frekvens	1x208-230V/50-60 Hz	1x208-230V/50-60 Hz
Strømstyrke	6,7-5,6 A	6,7-5,6 A
VANDFORSYNING		
Tilslutning	¾" BSP	¾" BSP
Min. flow	75 liter/min	75 liter/min
Temperatur	3-70°C	3-70°C
Min. tilgangstryk	1,5 bar	1,5 bar
Maks. tilgangstryk	10 bar	10 bar
Cut-out temperatur for pumpe	> 90°C	> 90°C
LUFTFORSYNING		
Tilslutning	ø8	-
Min. lufttryk	5 bar	5 bar
Maks. lufttryk	10 bar	10 bar
Min. flow	150 liter/min	150 liter/min
VANDAFGANG		
Setpoint, justerbart	-	-
Standard setpoint	-	-
Pressure at 30 liter/min**	10 bar	10 bar
Tilslutning - manuel funktion	SC-kobling	SC-kobling

* Afhængigt af produkt, temperatur, viskositet, densitet og forhold for tryk. ** Ved et tilgangstryk på 4 bar
System Cleaners forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske specifikationer.