



Vores manuelle hovedstation MS er et selvstændigt rengøringsanlæg, der fungerer som forsynings- samt arbejdsstation

Det har en indbygget satellit for 1 bruger til spul, skumapplikation og desinfektion og en integreret, frekvensstyret pumpe, der forsyner op til 2 eksterne arbejdsstationer med trykførøget vand.

Anlægget har en integreret tryktransmitter til konstant afgangstryk på 20 bar (ved et 4 bar tilgangstryk).

MS3 forsyner op til 3 arbejdsstationer ved 20 bar.

Det udfører spul, skumapplikation og desinfektion.*


MS3 hovedstationen er vægmonteret og beskyttet af et kabinet i rustfrit stål.

Det kan anvendes i decentrale open plant cleaning løsninger.

*Afhængig af variant

HIGHLIGHTS

- 1 Op til 3 kemitilgange til koncentreret kemi med mulighed for at tilføje en ekstra afgang til et fjerde kemiprodukt
- 2 SMART pumpeteknologi
- 3 Servicerapport med Grundfos GO og dongle
- 4 Pneumatisk funktionsvælger



- ✓ Energibesparende Grundfos IE5 pumpemotor
- ✓ Frekvensstyret pumpe med blød start og stop
- ✓ Mulighed for pressostat for hurtig opstart
- ✓ Integreret tørløbsbeskyttelse
- ✓ Fremstillet i materialer af høj kvalitet med høj kemiresistens
- ✓ Hygiejnisk design og let at servicere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VARIANT	MS3
Antal brugere	Op til 3
Pumpetype	CRNE 3-9J
Motortype	IE5
Motoreffekt	4 kW
Kapslingsklasse	IP54
Frekvensomformer	Integreret
INSTALLATION	
Omgivelsestemperatur	3-40°C
SKUM	
Flow	150 liter/min
Dosering *	0,2-6%
DESINFEKTION	
Flow	7 liter/min
Dosering *	0,2-6%
DYSER	
Standard for spul	BR15/30
Standard for skum	BR50/200
Standard for desinfektion	KS60/30
DIMENSIONER	
Højde	1240 mm
Bredde	680 mm
Dybde	430 mm
Vægt	125 kg
STRØMFORSYNING	
Spænding og frekvens	3x380-500V/50-60 Hz
Strømstyrke	6,2-7,6 A
VANDFORSYNING	
Tilslutning	1½" BSP
Min. flow	12 m³/h
Temperatur	3-70°C
Min. tilgangstryk	1,5 bar
Maks. tilgangstryk	10 bar
Cut-out temperatur for pumpe	> 90°C
LUFTFORSYNING	
Tilslutning	ø8
Min. lufttryk	5 bar
Maks. lufttryk	10 bar
Min. flow	150 liter/min
VANDAFGANG	
Setpoint, justerbart	5-20 bar
Standard setpoint	20 bar
Tryk ved 3 brugere (90 liter/min)**	20 bar
Tilslutning (udvendigt gevind)	1½" BSP
Tilslutning - manuel funktion	SC-kobling

* Afhængigt af produkt, temperatur, viskositet, densitet og forhold for tryk. ** Ved et tilgangstryk på 4 bar
System Cleaners forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske specifikationer.