



S2 er en solid satellitstation med stor driftssikkerhed

S2 satellitten kan bruges til decentrale og centrale løsninger og kan administrere et enkelt kemiprodukt med mulighed for at tilføje en separat afgang til et ekstra produkt.

Den kan anvendes i et trykområde på 3-8 bar til tilslutning til almindelig vandforsyning eller 15-40 bar til tilslutning til en trykforøget vandforsyning fra en System Cleaners hovedstation, pumpestation eller boosterstation.

Den kan spule, lægge skum ud og desinficere.*


S2 satellitten er beskyttet af et kabinet i rustfrit stål og kan enten vægmonteres eller monteres på en vogn til mobil rengøring.

*Afhængigt af variant

HIGHLIGHTS

- 1 Én kemitilgang til koncentreret eller forblandet kemi med mulighed for at tilføje en separat afgang til ét ekstra kemiprodukt
- 2 Spul, skumudlægning og desinfektion
- 3 Trykområde: 3-8 eller 15-40 bar
- 4 Intuitiv betjening med mekanisk funktionsvælger

- ✓ Fremstillet i materialer af høj kvalitet med høj kemisk resistens
- ✓ Let at servicere
- ✓ Hygiejnisk design
- ✓ Fås til vægmontering eller monteret på en vogn
- ✓ System Cleaners doseringsventil (nåleventil) i rustfrit stål som standard - for decentral kemiforsyning kan alternativt anvendes klikdoseringsventil eller fast dosering



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INSTALLATION		
Omgivelsestemperatur	3-40°C	
SKUM		
Flow	150 liter/min	
Dosering*	0,2-6%	
Maks. tryk, forblandet	12 bar	
DESINFEKTION		
Flow	7 liter/min	
Dosering*	0,2-6%	
Maks. tryk, forblandet	12 bar	
DYSER		
Standard for spul (3-8 bar)	BR10/40	
Standard for spul (15-40 bar)	BR15/30	
Standard for skum	BR50/200	
Standard for desinfektion	KS60/30	
DIMENSIONER	VÆGMODEL	TROLLEYMODEL
Højde	486 mm	1300 mm
Bredde	336 mm	628 mm
Dybde	149 mm	750 mm
Vægt	10 kg	30 kg
VANDFORSYNING		
Tilslutning (udvendigt gevind)	½" BSP	
Temperatur	3-70°C	
Min. flow	30 liter/min	
Min. tryk	3 bar/15 bar	
Maks. tryk	8 bar/40 bar	
LUFTFORSYNING		
Tilslutning	ø8	
Min. tryk	5 bar	
Maks. tryk	10 bar	
Min. flow	150 liter/min	
AFGANGSSLANGE		
Vandtryk 3-8 bar	¾" (maks. 15 m)	
Vandtryk 15-40 bar	½" (maks. 35 m)	

* Afhængigt af produkt, temperatur, viskositet, densitet og forhold for tryk.

System Cleaners forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske specifikationer.