



S4 satellitten er en meget alsidig arbejdsstation, der tilbyder mange kombinationer af funktionaliteter

S4 kan bruges i decentrale, centrale og hybride rengøringsløsninger og kan administrere tre kemiprodukter med mulighed for at tilføje en separat afgang til et ekstra produkt.

Det unikke og fleksible design giver mulighed for en bred vifte af kombinationer med hensyn til funktionaliteter og applikationer. Det kræver tilslutning til en forsyning af trykforøget vand på 15-25 bar fra en System Cleaners hovedstation, pumpestation eller boosterstation samt trykluft.

Den kan spule, lægge skum ud og desinficere.\*


S4 satellitten er beskyttet af et kabinet i rustfrit stål og kan enten fås til montering på væg eller monteret på en vogn til mobil rengøring.

\*Afhængigt af variant

## HIGHLIGHTS

- 1 Tre kemiprodukter på den samme afgang med mulighed for at tilføje en ekstra afgang til et fjerde produkt.
- 2 Spul, skumudlægning og desinfektion
- 3 Trykområde: 15-25 bar
- 4 Pneumatisk funktionsvælger identisk til MS-seriens funktionsvælger

- ✓ Kan anvendes i decentrale, centrale og hybride rengøringsløsninger
- ✓ Mange kombinationsmuligheder
- ✓ Fremstillet i materialer af høj kvalitet med høj kemisk resistens
- ✓ Fås til vægmontering eller monteret på en vogn
- ✓ Let at servicere
- ✓ Hygiejnisk design



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INSTALLATION		
Omgivelsestemperatur	3-40°C	
SKUM		
Flow	150 liter/min	
Dosering*	0,2-6%	
Maks. tryk, forblandet	12 bar	
DESINFEKTION		
Flow	7 liter/min	
Dosering*	0,2-6%	
Maks. tryk, forblandet	12 bar	
DYSER		
Standard for spul	BR15/30	
Standard for skum	BR50/200	
Standard for desinfektion	KS60/30	
DIMENSIONER	VÆGMODEL	TROLLEYMODEL
Højde	595 mm	1300 mm
Bredde	460 mm	628 mm
Dybde	206 mm	750 mm
Vægt	10 kg	30 kg
VANDFORSYNING		
Tilslutning (udvendigt gevind)	½" BSP	
Temperatur	3-70°C	
Min. flow	30 liter/min	
Min. tryk	15 bar	
Maks. tryk	25 bar	
LUFTFORSYNING		
Tilslutning	ø8	
Min. tryk	5 bar	
Maks. tryk	10 bar	
Min. flow	150 liter/min	
AFGANGSSLANGE		
Vandtryk 15-25 bar	½" (maks. 35 m)	

\* Afhængigt af produkt, temperatur, viskositet, densitet og forhold for tryk.

System Cleaners forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske specifikationer.